



IN THE TUBE 360° - 1000

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE & SUSPENSION WALL & PENDANT LAMP

Matériaux	Tube : verre borosilicate Bouchon étanche : silicone et fonte d'aluminium noirs Collier de fixation : acier inoxydable Maille amovible : finitions doré, argenté ou sans maille Visserie : acier inoxydable Câble : caoutchouc noir
Materials	Tube : borosilicate glass Waterproof stopper : black silicon and aluminium cast Adjustable collar : stainless steel Removable mesh : no mesh, gold or silver finish Fastenings : stainless steel Wire : black rubber
Poids net Net weight	3 kg
Usage Use	Intérieur / extérieur / salle de bain Indoor / outdoor / bathroom
Emballage Packaging	190 x 190 x 1360 mm
IP IP	65
IK IK	07

Tension Voltage	220V
Classe Class	1
Watt Watt	20W
Source Source	LED INTEGRATED 2700K
Lumens Lumens output	570 lm (avec maille) 570 lm (with mesh)
Driver Driver	Driver externe fourni (167 x 38,4 x 29,8 mm) Dimmable TRIAC 500 mA - 20W External driver supplied (167 x 38,4 x 29,8 mm) TRIAC dimmable 500 mA - 20W
Câble Wire	Option : DALI / 0-10V sur demande DALI / 0-10V on request
Accessoires fournis Accessories included	Caoutchouc noir, longueur : 3 m Black rubber, length : 3 m
Interrupteur Switch	2 Colliers de fixations fournis 2 Adjustable collars are included
Fiches Plug	NA

MAILLES MESHES



Silver

SIL



Gold

GOLD



No Mesh

IN THE TUBE 360° - 1000

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

Flux **570lm**
 (avec maille · with mesh)

Tc

CRI

