



# IN THE TUBE 360° - 700

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévoist

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE & SUSPENSION WALL & PENDANT LAMP

<b>Matériaux</b>	<p>Tube : <b>verre borosilicate</b>          Bouchon étanche : <b>silicone et fonte d'aluminium noirs</b>          Collier de fixation : <b>acier inoxydable</b>          Maille amovible : <b>finitions doré, argenté ou sans maille</b>          Visserie : <b>acier inoxydable</b>          Câble : <b>caoutchouc noir</b></p>
Materials	<p>Tube : borosilicate glass          Waterproof stopper : black silicon and aluminium cast          Adjustable collar : stainless steel          Removable mesh : no mesh, gold or silver finish          Fastenings : stainless steel          Wire : black rubber</p>
<b>Poids net</b>	<b>2,4 kg</b>
Net weight	
<b>Usage</b>	<b>Intérieur / extérieur / salle de bain</b>
Use	Indoor / outdoor / bathroom
<b>Emballage</b>	<b>190 x 190 x 940 mm</b>
Packaging	
<b>IP IP</b>	<b>65</b>
<b>IK IK</b>	<b>07</b>

<b>Tension</b>	<b>220V</b>
Voltage	
<b>Classe</b>	<b>1</b>
Class	
<b>Watt</b>	<b>12W</b>
Watt	
<b>Source</b>	<b>LED INTEGRATED 2700K</b>
Source	
<b>Lumens</b>	<b>380lm (avec maille)</b>
Lumens output	380lm (with mesh)
<b>Driver</b>	<b>Driver externe fourni (85 x 40,4 x 22 mm)</b>
Driver	<b>Dimmable TRIAC 350 mA - 15W</b>
	External driver supplied (85 x 40,4 x 22 mm)
	TRIAC dimmable 350mA - 15W
	<b>Option :</b>
	<b>DALI / 0-10V sur demande</b>
	DALI / 0-10V on request
<b>Câble</b>	<b>Caoutchouc noir, longueur : 3 m</b>
Wire	Black rubber, length : 3m
<b>Accessoires fournis</b>	<b>2 Colliers de fixations fournis</b>
Accessories included	2 Adjustable collars are included
<b>Interrupteur</b>	<b>NA</b>
Switch	
<b>Fiches</b>	<b>NA</b>
Plug	

### MAILLES MESHES



Silver

SIL



Gold

GOLD



No Mesh

# IN THE TUBE 360° - 700

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

**Flux** **380lm**  
(avec maille · with mesh)

**Tc**

**CRI**

