

1:1




ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
2785__	SFERE 28 Halbeinbau-Strahler dreh-/schwenkbar 240°/60° für Einbau in SYSTEM DOT 28 aus massivem Aluminium inkl. Bajonett	400	350	4

Spezifikation

Ausschreibungstext

Kompakter Halbeinbau-Strahler mit kugelförmiger Bauform und geringer Einbautiefe (ET) von 50mm; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählenden Leuchtenzubehör (Einbaumodule); Leuchtenkörper aus vollem Aluminium gearbeitet und eloxiert oder beschichtet; Bajonett aus schwarzem Kunststoff mit samtig-mattem Finish; Halterung flächenbündig in der Decke integriert; Schwenkarm aus Edelstahl lackiert; Leuchte drehbar 240° und schwenkbar 60°; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; Abmessungen: Ø 38mm, H 66mm (Leuchte mit Schwenkarm); Einbautiefe (ET): mind. 50mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm; Farborttoleranz (McAdam/SDCM): 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarben: Nachtblau, Schneesilber, Lindgrün, Rosé, Gold, Muskatbronze, Tiefschwarz
 Beschichtungsfarbe: Polarweiss
 Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°
 Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K



66 ET 50

Georg Bechter Licht | SFERE 28 | Art. Nr. 2785__ oder Gleichwertiges