

## MUSE

design Corrado Dotti

WALL LAMP **554.44**



Struttura realizzata da fusto centrale, bracci in metallo, e basetta per ancoraggio a muro, verniciati a polveri epossidiche. Le cupole (esterna ed interna) creano l'effetto del doppio colore e incorniciano l'applique. La luce si diffonde anche dell'elemento cilindrico, posto nella parte inferiore. Vetri sferici in borosilicato a doppia parete Ø16.

Structure made from central frame, metal brackets and base for wall anchoring, coated with epoxy powders. The domes (exterior and interior) create the effect of double color and frame the applique. The light also diffuses from the cylindrical element, placed in the lower part. Double walled borosilicate glass spheres Ø16.

### DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

#### **554.44** wall

4 x max 18W - G9 220-240V

Ø 35 H. 42 D. 24 cm

glass Ø16 cm

net weight: 3,9 kg

CE ⊕ IP40

● **C74** Nero sabbia  
Sand black



● **C41** Ottone spazzolato  
Brushed brass

● **C74** Nero sabbia  
Sand black

● **C99** Rame galvanico  
Galvanic copper

---

## DIMENSIONS



---

## SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di  $80 \mu$  cottura in forno a temperatura di  $180^\circ$  per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Painting with poor high-aesthetic electrostatic polyester with a thickness of  $80 \mu$  cooking in the oven at a temperature of  $180$  for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

---

## CONFORMITY

La ditta Gibas s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme, alle seguenti norme/altri documenti normativi/specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN 60598-1:2015-01 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2009/125/CE