






Design von Umut Yamac

Die Pendelleuchte Array besteht aus einer Vielzahl feiner technischer Fäden zwischen zwei Reifen. Durch ihre zylindrische Form steigt das indirekte Licht auf und erschafft dabei eine Farbstufung.

Modellblatt







Optional: Zusätzliche Kabellänge Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

47 Green L1 NCS S 4005-G80Y



37 Terra Red NCS S 4040-Y70R



24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

LED-Temperaturfarb 2700 K

Dimmen 1-10V / Casambi / Push; DALI

Installationstyp

Remote Micro / Built-in S / Surface

Canopy

Materialien

Oberer Ring: Aluminium Unterer Ring: Messing Diffuser: PC- Polycarbonat

Faden: PES FR

Lichtquelle

1x LED STRIP 22W 48V



LED

CRI>90 2662 lm 121 2700 K

Driver

Constant Voltage 90~305 V V

50~60 Hz HZ













Anwendung

Pendelleuchten

Verpackung

1 Kartons 0.12 m x 0.62 m x 0.62 m Bruttogewicht 7.3 Nettogewicht 5.1 Vol. 0.0461


Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty