








Modellblatt







Optional: Zusätzliche Kabellänge Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]



24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R



37 Terra Red NCS S 4040-Y70R



47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

LED-Temperaturfarb 2700 K

Dimmen

1-10V / Push; DALI / Casambi

Installationstyp

Remote Micro / Surface Canopy /

Built-in S

Materialien

Oberer Ring: Aluminium Unterer Ring: Messing Diffuser: PC- Polycarbonat

Faden: PES FR

Lichtquelle

1x LED STRIP 76W 48V



LED

CRI>90 9196 lm 121 2700 K

Driver

Constant Voltage 90~305 V V 50~60 Hz HZ









Anwendung

Pendelleuchten

Verpackung

1 Kartons 0.12 m x 1.35 m x 1.35 m Bruttogewicht 23.9 Nettogewicht 13.9

Vol. 0.2187


Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty