


Modellblatt



Farbe	36 Soft Pink NCS S 1010-Y50R
	10 White NCS S 0300-N
	47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
	40 Blue L1 NCS S 3010-B

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3500 K

Dimmen On/Off

Installationstyp Surface Canopy

Materialien
Körper: Alu
Diffuser: Alu
Platte: Stahl

Lichtquelle 1 x LED PLATE 5,5W 150mA
E

LED CRI>90 550 lm 100
2700 K / 3500 K

Driver Constant Current 150 100~240
V V 50~60 Hz HZ



Anwendung Wandleuchten

Verpackung 1 Kartons
0.21 m x 0.2 m x 0.13 m
Bruttogewicht 0.8
Nettogewicht 0.5
Vol. 0.0054

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Photometrische Daten

Diese fotometr. Daten entsprechen der Ausf. 10. Um die fotometr. Daten anderer Ausf. zu erlangen, gehen Sie bitte auf Download.

Effizienz	38.37 lm/W
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	263,64lm
Höchster Wert	53,87cd

Andere Anwendungen

