


4077

Design von Jordi Vilardell

Hängeleuchte für den Außenbereich. Design von Jordi Vilardell. Durch die Wahl des Materials mittels innovativen Filament-Winding-Verfahrens industriell hergestellte Glasfasern werden bei dieser Kollektion Technik und Tradition gekonnt miteinander verbunden.

Modellblatt



Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #C8513A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> <div>61 Ocre Red NCS S 3050-Y60R</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #3A6A51; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> <div>53 Green M1 NCS S 6005-G80Y</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #A18A7A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> <div>27 Brown L1 NCS S 1505-Y50R</div> </div> </div>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-Temperaturfarbe 2700 K

Dimmen On/Off

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Deckel: Stahl
Scheibe: Stahl

Lichtquelle 1 x LED PLATE 25W 700mA



LED CRI>90 3480 lm 139.2
2700 K

Driver Constant Current 700 110~240
V V 50~60 Hz HZ



Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 1 Kartons
0.67 m x 0.67 m x 0.62 m
Bruttogewicht 11
Nettogewicht 9.9
Vol. 0.2783

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung


Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Effizienz	35.51 lm/W
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	724.33 lm
Höchster Wert	333.02 cd

Andere Anwendungen



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com